

YX5-3AC

高压旋涡气泵性能参数YX-51/59

H 系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订购型号	马 达				重量	噪音	最大流量	最高真空	最高压力	真空阀
	· 有库存	额 定								类型 × 型号
		输出功率	电 压	电 流						
	HZ	KW	V	A	kg	dB(A)	m ³ /h	mbar	mbar	
• YX-51D-1	50	0.85	200-240 △ /345-415	4.0 △ /2.3Y	20	64	210	-110	100	1×...2110/...2145
	60	0.95	220-275 △ /380-480	4.2 △ /2.3Y		70	255	-80	70	1×...2114/...2146
• YX-51D-2	50	1.3	200-240 △ /345-415	6.6 △ /3.8Y	22	64	210	-170	170	1×...2110/...2145
	60	1.5	220-275 △ /380-480	6.9 △ /4.0Y		70	255	-150	140	1×...2114/...2146
• YX-51D-3	50	1.6	200-240 △ /345-415	7.5 △ /4.3Y	23	64	210	-200	190	1×...2110/...2145
	60	2.05	220-275 △ /380-480	7.6 △ /4.4Y		70	255	-220	210	1×...2114/...2146
• YX-51D-4	50	2.2	200-240 △ /345-415	9.7 △ /5.6Y	25	64	210	-220	270	1×...2110/...2145
	60	2.55	220-275 △ /380-480	10.3 △ /6.0Y		70	255	-260	290	1×...2114/...2146
• YX-52S-1	50	3.0	200-240 △ /345-415	12.5 △ /7.2Y	40	72	230	-340	410	1×2B×2110/...2145
	60	3.45	220-275 △ /380-480	12.6 △ /7.3Y		74	275	-380	360	1×2B×2114/...2146
• YX-52S-2	50	4.0	345-415 △ /600-720	10.0 △ /5.8Y	44	72	230	-390	490	1×2B×2110/...2145
	60	4.6	380-480 △ /660-720	9.9 △ /5.71Y		74	275	-410	480	1×2B×2114/...2146
• YX-53D-1	50	0.85	200-240 △ /345-415	4.0 △ /2.3Y	21	65	270	-40	40	1×...2110/...2145
	60	0.95	220-275 △ /380-480	4.2 △ /2.4Y		71	330	-40	40	1×...2114/...2146
• YX-53D-2	50	1.3	200-240 △ /345-415	6.6 △ /3.8Y	23	65	270	-100	100	1×...2110/...2145
	60	1.5	220-275 △ /380-480	6.9 △ /4.0Y		71	330	-70	50	1×...2114/...2146
• YX-53D-3	50	1.6	200-240 △ /345-415	7.5 △ /4.3Y	24	65	270	-150	150	1×...2110/...2145
	60	2.05	220-275 △ /380-480	7.6 △ /4.4Y		71	330	-150	130	1×...2114/...2146
• YX-53D-4	50	2.2	200-240 △ /345-415	9.7 △ /5.6Y	26	65	270	-220	230	1×...2110/...2145
	60	2.55	220-275 △ /380-480	10.3 △ /6.0Y		71	330	-230	210	1×...2110/...2146
• YX-59D-1	50	1.1	200-240 △ /345-415	5.7 △ /3.3Y	23	64	210	-130	150	-
	60	1.7	220-275 △ /380-480	6.0 △ /3.5Y		71	255	-180	210	-

